

Anti Fugas de Radiador

Sella y previene fugas de anticongelante.

Sellado efectivo para sistemas de refrigeración e intercambiadores de calor, bombas de agua con fugas, válvulas de calefacción e incluso conexiones de mangueras.

Beneficios:

- ✓ Sella eficazmente fugas de radiadores, bombas y mangueras flexibles.
- ✓ Efecto de sellado tipo malla molecular.
- ✓ No daña sensores, ni válvulas.

Características:

- ✓ Trabaja con una tecnología única, que crea una malla de estructuras moleculares, evitando así la obstrucción de líneas de enfriamiento.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 8L.



Campos de aplicación:

Para uso en todos los motores de combustión refrigerados por agua.

Consumo:

300ml son suficientes para tratar sistemas de enfriamiento hasta 8L de capacidad.

Tiempo de reacción:

Trabaja durante la operación.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Agregar el producto al anticongelante. Encender el motor y abrir la válvula de calentamiento. Dejar el motor encendido de 5 a 10 minutos. Después del proceso de sellado se debe de checar el nivel del anticongelante.



Contenido: 300ml
Unidad por caja: 24 piezas.
Art.No. 33316bc

