

Formador de Juntas Presurizado

Ideal para tapas de punterías, carters y sellos de diferenciales.

Beneficios:

- ✓ Ideal para cárters de caja cambios, tapa de punterías, sellos de diferenciales, etc.
- ✓ Una vez abierto, el contenido interno no se seca, lo que evita que se desperdicie.

Información técnica

- Color: Gris.
- Densidad: 1.03 g/cm³
- Dureza: 0.06 pulgadas / 24 horas.
- Base: Polisiloxano, acetato cross-linked.
- Elongación al quiebre: > 400%
- Resistencia a la temperatura: -40 °C a 250 °C
- Temperatura de aplicación: 5 °C a 35 °C
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



Campos de aplicación:

Sella partes metálicas (aluminio, hierro, acero, etc.) plástico, vidrio, cerámica y madera. Uso universal: motores, transmisiones, sistemas de A/C y mucho más.

Consumo:

Sujeta la parte a sellar.

Tiempo de reacción:

El endurecimiento tarda aproximadamente 8 horas.

Modo de empleo:

La superficie a sellar debe estar limpia y libre de polvo, grasa y aceite. Empaques usados deben ser reemplazados. Aplicar en el grosor requerido.



Contenido: 200ml
Unidad por caja: 12 piezas.
Art.No. 39762bc

